



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Foncé Gris 30W 2400lm 110D - 840 Blanc Froid | IP44 - Rechargeable - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243843                                  |
| EAN                          | 4058075576513                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Sol                                |
| Couverture Optique             | Polycarbonate (PC)                 |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                         |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40                       |
| Couleur du Luminaire           | Orange                             |
| Matériaux                      | Aluminium, PC (Polycarbonate)      |
| Couleur du boîtier             | Orange                             |
| Gamme                          | Worklight                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 311 |
| Largeur (mm)  | 200 |
| Hauteur (mm)  | 316 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

