



Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Poseidon V2.0 48W 6720lm -  
840 Blanc Froid | 150cm - Câblage  
Traversant (5x2.5mm<sup>2</sup>) - PRV

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 241364                                                                      |
| EAN                          | 8719157027175                                                               |
| Marque                       | Noxion                                                                      |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 48W 6720LM 4000K GRP |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 150cm                          |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 5 pôles]                         |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Poseidon                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 75   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

