



**Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo V2.0 9-15W 1080-1860lm  
60D - 830/840 CCT | 175mm -  
Diamètre 150mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 248324                                                                               |
| EAN                          | 8719157046381                                                                        |
| Marque                       | Noxion                                                                               |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 128                                |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Finition du Réflecteur White

Référence Article Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

Montage Encastré

Place nécessaire (mm) 150

Indice de Protection IP20 – Légère protection à la poussière

Indice IK = Résistance au choc IK02 - 0.20 Joule

Température de fonctionnement De -20 à + 40

Matériaux Aluminium

Couleur du Luminaire Blanc

Couleur du boîtier Blanc

Connexion du Luminaire PI [Connecteur push-in 3-pôles]

Gamme Apollo

## Dimensions

Hauteur (mm) 108

Diamètre (mm) 175

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

