



**Caractéristiques Noxion Hublot LED  
Corido V2 Blanc 12/16/20W 2000lm  
830-840-865 CCT | IP44 - Détresse 3h**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 251988                                                                 |
| EAN                          | 8719157055963                                                          |
| Marque                       | Noxion                                                                 |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm with EM3 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                                                      |
| Couverture Optique                | PS (Polystyrene)                                         |
| Facteur de puissance              | >0.50                                                    |
| Référence Article                 | Hublots LED                                              |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond                      |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]               |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | 0 to +40                              |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                 |
| Matériaux                      | SPCC (Plaque d'acier laminée à froid) |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                              |
| Gamme                          | Corido                                |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 98 |
| Hauteur (mm)  | 98 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

