



**Caractéristiques Noxion Projecteur  
LED ProBeam V2.0 130W 17300lm 60D  
- 830-840-865 CCT | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255104                                                                                              |
| EAN                          | 8719157066150                                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130W 17300lm 60D - 830-840-865 CCT   IP66 - Asymmetrical Type II |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 150000                                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                                       |
| Inclinable                        | Oui                                                      |
| Facteur de puissance              | >0.90                                                    |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Cable 100cm                                                     |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | 0 to +75                                                        |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Gamme                          | ProBeam                                                         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 412 |
| Largeur (mm)  | 54  |
| Hauteur (mm)  | 360 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

