



**Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 19.2W 2300lm 60D - 840 Blanc Froid | Diamètre 200mm - IP54 - Dimmable - Blanc Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 248713                       |
| EAN                          | 8720169109001                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.95                                          |
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 10900100                                             |
| Montage                        | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                        |
| Matériaux                      | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 6 pôles]                      |
| Gamme                          | DN142B                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

