



**Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend RC340B Wit 25.5W 3600lm -  
940 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Beste Kleurweergave - Bewegings- en  
lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243179                                  |
| EAN                        | 8719514708303                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 50000                                   |
| Product Serie              | RC340B                                  |

## Technische Informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                        |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode                    | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                            |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                   |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 141                            |
| IP-Waarde                    | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule              |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor          | >0.90                            |
| Type product         | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 70830300                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 60      |

## Sensor Informatie

Sensortype

**Waarom Lampdirect?**  
Schemerschakelaar



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

